

3ヶ所を使用する.

428

7

7

6

89

ウ

8

624

610 (扉内ケース取付ピッチ)

428 (扉内ケース取付ピッチ)

1

1

470

(フロントカバーを外した状態)

(PS金枠取付ピッチ)

(NR428 BL450)

(NR612 BL610)

Technical drawing of a vertical pipe assembly, showing dimensions and labels in Japanese.

Labels:

- ふろ (戻り) 接続口 (Return Connection Port)
- ふろ (行き) 接続口 (Forward Connection Port)
- オーバーフロー (Overflow)
- 過圧防止安全装置 (Overpressure Prevention Safety Device)
- 給気口 (Air Inlet)
- 4×6×15 長穴 (4x6x15 Long Hole)
- 2×6×10 長穴 (2x6x10 Long Hole)
- 4×φ13 (4xφ13)
- 絶縁ブッシュ用穴 (Insulation Bushing Hole)

Dimensions:

- Top flange: 170 (outer diameter), 140 (inner diameter), 100 (hole diameter), 66 (hole diameter), 28 (hole diameter).
- Vertical distance from top flange to bottom flange: 666 (total), 576 (main body).
- Bottom flange: 170 (outer diameter), 140 (inner diameter), 100 (hole diameter), 66 (hole diameter), 28 (hole diameter).
- Horizontal distance from left side to right side: 240 (main body), 110 (right side), 43 (bottom right).
- Horizontal distance from left side to right side (top): 10 (left side), 240 (main body), 110 (right side).
- Horizontal distance from left side to right side (bottom): 10 (left side), 43 (bottom right).
- Vertical distance from top flange to bottom flange (right side): 77 (top part), 100 (bottom part, φ100).
- Horizontal distance from left side to right side (top right): 20 (right side).

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給	標準ガス	33.6kW (28,900kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	消費量 L P ガス	33.6kW (2,400kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
湯	出湯量	水温+25℃	16L /min
		水温+40℃	10L /min
	給湯能力	2.1~16号	
	湯温調節範囲	32,35,37~48℃(1℃刻み), 50,55,60℃(17段階)	
ふ ろ	標準ガス消費量	12.8kW (都市ガス:11,000kcal/h・LPガス:0.91kg/h)	
	最低作動流量	3.5L /min	
	湯温調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)		43.7kW (都市ガス:37,600kcal/h・LPガス:3.12kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注 記	※生産ガス種は都市ガス12A,13A、LPガスのみで低NOx仕様です。 ※排気延長する場合は、排気口先端のキャップをはずし、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径：φ100） ※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。
--------	---

名 称	給湯付風呂釜
型 式	WZ-1600SAG
株式会社 ハウステック	