

(機器上方よりの透視図)

最大追い
だき配管

浴槽
上下限

配管途中の障害物

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。

ろ仕様表

項 目

仕 様

製 品 名

WZ-SP203AT-BL

型 式

WZ-SP203AT

型 式 適 用 ガ ス 種

12A,13A・LPG

種 類

設置の方式

屋外壁掛設置形・PS標準設置形

給 排 気 方 式

強制排気式(押し込み)

点 火 方 式

電子イグナイタによるダイレクト点火

給 湯 能 力 制 御 方 式

FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能

使 用 水 圧

0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm²)

最 低 作 動 流 量・水 圧

3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm²)

外 形 寸 法

高さ600mm×幅469mm×奥行240mm

質 量(本 体)

27.5kg(満水時:29.2kg)

接 続 口 径

給 水・給 湯
ガ ス

12A,13A:R3/4(20A)

LPガス:R1/2(15A)(TU接続可)

ふろ(行き・戻り)

R1/2(15A)

ドレン排水接続

R1/2(15A)

電 源

AC100V(50/60Hz)

消 費 電 力

85W

凍結予防ヒータ:141W

待機時消費電力

1.2W

電源コード長さ

約1.8m(機器外長さ)

材 質

本 体 外 装

カラー鋼板

排 気 口

ステンレス

熱 交 換 器

銅、ステンレス

本 体 外 装 色

プレシャスシルバー

エ ネ ル ギ ー
消費効率

給 湯

94.3%

ふ ろ

95.0%

92.0%

騒音値(最大時:Aレンジ)

49dB以下(給湯+追いだし:無響音室での測定値)

排 気 温 度

100℃以下

ド レ ン 排 水 量

最大約100cc/min

中 和 方 式

CaCO₃による中和、PH値5.8~8.6

安 全 装 置

立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)
残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)
凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)
漏電安全装置(高感型)、中和器詰まり検出装置、過電流防止装置
空だし安全装置(バイメタルスイッチ)、空だし防止装置(水流スイッチ)
誘導管保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)
液體防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置

ソ ー ラ ー 接 続

不可

付 属 部 品

取付けネジ類一式

別 売 品

高機能インターホン付リモコンセット:RS-416VP、高機能リモコンセット:RS-416V
シンプルリモコンセット:RS-414、増設用台所リモコン:KR-404Z、増設用浴室リモコン:FR-404Z
台所リモコンコード:2S-CORD-10M,20M、浴室リモコンコード:2S-FCORD-10M,20M
配管カバー:WZ-C-H67-K450-S、排気カバー:WZG-C120、側方排気カバー:WZN-S42
据置台:WZ-D65-450-S、据置用架台:WZ-KD-12H-SS
防凍壁掛金具:WZ-BK-1、浴室用屋外カバーセット:ST-CV-SET
循環アダプター:JUNKAN-HXシリーズ、漏水検査器具:ROUSUI-HX

ろ能力表(JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項 目

能 力 最 大

能 力 最 小

標準ガス

都 市 ガ ス

36.7kW(31,600kcal/h)

4.42kW(3,800kcal/h)

消費量

LP ガ ス

36.7kW(2,62kg/h)

4.42kW(0.316kg/h)

給 湯 出 湯 量

水温+25℃

20L/min

水温+40℃

12.5L/min

給 湯 能 力

1.8~20号(2.4号未満は間欠燃焼)

湯 温 調 節 範 囲

32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)

標 準 ガ ス 消 費 量

11.6kW(都市ガス:9,980kcal/h、LPガス:0.829kg/h)

最 低 作 動 流 量

3.5L/min

湯 温 調 節 範 囲

33~48℃(16段階)

最大ガス消費量(同時使用時)

47.8kW(都市ガス:41,100kcal/h、LPガス:3.41kg/h)

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

ろふろ追いだし能力

上 昇 温 度

追 い だ き 所 要 時 間

160L(1人用浴槽)

180L(1.5人用浴槽)

210L(2人用浴槽)

湯温+10℃上昇

約10.4分

約11.7分

約13.7分

ろふろ自動お湯はり能力

季節

上 昇 温 度

お 湯 は り 所 要 時 間

160L(1人用浴槽)

180L(1.5人用浴槽)

210L(2人用浴槽)

春・秋 18℃~43℃

約11分

約12分

約14分

条件:ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

ろ固定仕様と付属部品諸元

固定場所

部材仕様
(付属部品)

設置種別

取 締

引張耐力

水壁固定

丸ネジ(JIS)φ4.8×38

壁掛け

4

0.3kN/根以上(※75mm)

据置(上部固定有り)

2

0.2kN/根以上(※70mm)

RC・ALC
壁固定

丸ネジ(JIS)φ4.8×38
フィッシャープラグSX 6×30

壁掛け

4

0.3kN/根以上(※75mm)

据置(上部固定有り)

2

0.2kN/根以上(※70mm)

PS固定

小ネジM5×12

PS標準

3

0.5kN/根以上

※本製品の設置、転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な
構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注 記

※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみで低NOx仕様です。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※塗装は(社)日本冷凍空調工業規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

名 称

給湯付風呂釜

型 式

WZ-SP203AT

株式会社 ハウステック